



GRIP



DEXTERITY



BREATHABLE

X-PRO-FLEX AIR

51-292



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



KENMERKEN

- NFT (Nitrile foam technology)-coating op de handpalm en de vingers
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Naadloze handschoen
- Heerlijk koel om te dragen in een warme werkomgeving door de ademende coating en drager
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Antislip door de Nitrile foam technology, de coating geeft een goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- De geleidende NFT-coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.292.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Constructie
- Industrie
- Installatietechniek
- Engineering
- Assemblage
- Transport & Logistiek
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR

Zwart/grijs

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per polybag
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016
+A1:2018



4131X

EN407:2004



X1XXXX



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.292.07	8718249040962	8718249040979	8718249040986
8/M	1.51.292.08	8718249040993	8718249041006	8718249041013
9/L	1.51.292.09	8718249041020	8718249041037	8718249041044
10/XL	1.51.292.10	8718249041051	8718249041068	8718249041075
11/XXL	1.51.292.11	8718249041082	8718249041099	8718249041105

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



4131X

EN388:2016
+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatieweerstand (0-4)
- E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13997 (A t/m F)
- F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Bescherming tegen hitte

- A = Ontvlambaarheid (0-4)
- B = Contacthitte (0-4)
- C = Convectiehitte (0-4)
- D = Stralingshitte (0-4)
- E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
- F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ARTIKELN



X-PRO-FLEX 51-290

Art. nr. 1.51.290.00



X-PRO-FLEX PLUS 51-295

Art. nr. 1.51.295.00