



COMFORT



DEXTERITY



GRIP

X-PRO-FLEX ULTRA

51-293



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



INGENIA
ECO-FRIENDLY YARN



KENMERKEN

- PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating op de handpalm en de vingers
- Nylon/spandex/Ingenia™ drager (15 gauge) en tricot manchete
- De combinatie van de ultrazachte, duurzame en milieuvriendelijke Ingenia™ drager met de dunne PFT-coating biedt ongeëvenaard comfort en uitstekende prestaties
- De handschoen is vochtafvoerend en droogt snel door de Ingenia™ garens in de drager, waardoor de handen droog en koel blijven (Ingenia™ Cool-Comfort Technologie)
- Door de Ingenia™ Cool-Comfort Technologie in de drager behoudt deze handschoen zijn vorm en heeft hij een nauwsluitende pasvorm, waardoor de handschoen als gegoten zit
- De PFT-coating biedt het ultieme draagcomfort en biedt goede grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- Verminderde schuimvorming in natte werkomgevingen leidt tot aanzienlijk meer grip
- De geleidende PFT-coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.293.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Constructie
- Industrie
- Installatietechniek
- Machinebouw
- Assemblage
- Transport & Logistiek
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR

Zwart/grijs

MATEN

6/XS t/m 12/3XL

VERPAKKING

- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016



4121X

EN407:2004



X1XXXX



EN 420:2003+A1:2009

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

oxxa-safety.com

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - Versie 1, 15-04-2021

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
6/XS	1.51.293.06	8718249067020	8718249067037
7/S	1.51.293.07	8718249067051	8718249067068
8/M	1.51.293.08	8718249067082	8718249067099
9/L	1.51.293.09	8718249067112	8718249067129
10/XL	1.51.293.10	8718249067143	8718249067150
11/XXL	1.51.293.11	8718249067174	8718249067181
12/3XL	1.51.293.12	8718249067204	8718249067211

KLEUR BIES

Maten	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bias	rood	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016



4121X

EN388:2016



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Bescherming tegen hitte

A = Ontvlambaarheid (0-4)
B = Contacthitte (0-4)
C = Convectiehitte (0-4)
D = Stralingshitte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.


TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER:



GERELATEERDE ARTIKELN



X-PRO-FLEX 51-290

Art. nr. 1.51.290.00



X-PRO-FLEX AIR 51-292

Art. nr. 1.51.292.00

