



CUT
RESISTANCE




IMPACT
PROTECTION



THERMO

X-CUT- FLEX IP

51-705



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



KENMERKEN

- Nitril foam-coating op handpalm en de vingers
- HPPE/staalvezel/polyester/Spandex drager (13 gauge) en acryl voering
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- De Nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
- Het extra lange manchet (+3 cm) in combinatie met de TPR handbescherming zorgt voor een maximale bescherming van de hand, vingers en de pols
- De acryl voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- De geleidende nitril foam-coating op de vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden

Artikelnummer: 1.51.705.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Offshore
- Transport / Logistiek
- Bouw
- Assemblage
- Grond-, weg – en waterbouw
- Steigerbouw
- Staalindustrie

KLEUR

Zwart/grijs/blauw

MATEN

6/XS t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016+A1:2018



4X42DP



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.805.07	8718249064777	8718249064784	8718249064791
8/M	1.51.805.08	8718249064807	8718249064814	8718249064821
9/L	1.51.805.09	8718249064838	8718249064845	8718249064852
10/XL	1.51.805.10	8718249064869	8718249064876	8718249064883
11/XXL	1.51.805.11	8718249064890	8718249064906	8718249064913

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388: 2016+A1:2018



4X42DP

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)

B = Snijweerstand (0-5)

C = Scheurweerstand (0-4)

D = Perforatieweerstand (0-4)

E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)

F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN511:2006



X1X

EN511:2006



abcdef

Bescherming tegen koude

A = Stralingskoude (0-4)

B = Contactkoude (0-4)

C = Waterdichtheid (0-1)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ARTIKELEN



OXXA X-CUT-FLEX IP 51-705

Art. nr. 1.51.705.00