



FIT



CUT
RESISTANCE



GRIP

X-DIAMOND- PRO

51-775 CUT C



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



KENMERKEN

- Polyurethaan-coating op handpalm en de vingers
- Polyester/spandex/Dyneema® Diamond drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- De dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De 15 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Dyneema® Diamond is 's werelds sterkste vezel, die het mogelijk maakt zeer sterke en snijbestendige veiligheidshandschoenen te maken die ook nog eens uiterst comfortabel zijn
- Het extra lange manchet zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- De geleidende coating op handpalm en vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden

Artikelnummer: 1.51.775.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glasindustrie
- Metaalindustrie
- Constructie
- Automotive
- Overheidsdiensten
- Assemblage
- Papierindustrie
- Machine onderhoud

KLEUR

Grijs/zwart

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per polybag
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016



4X43C



EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.775.07	8718249062315	8718249062322	8718249062339
8/M	1.51.775.08	8718249062346	8718249062353	8718249062360
9/L	1.51.775.09	8718249062377	8718249062384	8718249062391
10/XL	1.51.775.10	8718249062407	8718249062414	8718249062421
11/XXL	1.51.775.11	8718249062438	8718249062445	8718249062452

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016



4X43C

EN388:2016



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)

B = Snijweerstand (0-5)

C = Scheurweerstand (0-4)

D = Perforatieweerstand (0-4)

E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)

F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ARTIKELN



X-DIAMOND-PRO

51-770 CUT B

Art. nr. 1.51.770.00



X-DIAMOND-PRO

51-785 CUT D

Art. nr. 1.51.785.00