



VISION



COMFORT



FIT

X-VIEW- COMFORT

8240



KENMERKEN

- Ruimzichtbril met heldere lens en grijs/oranje montuur
- Polycarbonaat lens
- Indirecte ventilatie
- Brede verstelbare hoofdband voor de juiste pasvorm
- Universele neusbrug zorgt voor zeer goede pasvorm en uitstekend comfort
- Zachte rubberen frame zorgt er voor dat de ruimzichtbril comfortabel zit en gedragen kan worden voor een langere tijd
- Past over de meeste brillen
- Antidamp-coating en antikras-coating (conform markering KN gecertificeerd)
- UV400-bescherming
- Per stuk verpakt in een schitterende unitbox met ophangmogelijkheid
- Gewicht: 70 gram
- Lensmarkering: 2C-1.2 O 1 B KN CE
- Frame markering: O EN166 349 B CE mm/yy

Artikelnummer: 7.78.240.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Petrochemie
- Laboratoria
- Metaalindustrie
- Transport & logistiek
- Automotive
- Onderhoud
- Constructie

KLEUR

Heldere lens

MATEN

One size

VERPAKKING

- 1 stuk in unit box
- 72 stuks in omdoos



EN 166:2001

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (UNIT BOX)	EAN-CODE 72 STUKS (OMDOOS)
One size	7.78.240.00	8718249069482	8718249069499



MARKERINGEN OP GLAZEN EN MONTUREN

Volgens EN 166:2001 kunnen de ruimzichtbrillen de volgende markeringen hebben op het montuur en de glazen. Ze zijn hieronder toegelicht:

5-	1.7	1	F	EN 166:2001	3	9	K	N	CE
A	B	D	E	F	G				H

A - Filtereigenschappen 2 - UV invloed op kleur 2C - UV-bescherming met goede kleurweergave 4 - IR 5 - Zonverblindingsgeen IR 6 - Zonverblindingsmet IR	D - Optische klasse 1 (beste) tot 3 E - Mechanische sterkte Geen - Minimale robuustheid S - Verhoogde robuustheid F - Impactbescherming tegen deeltjes met lage energie B - met gemiddelde energie A - met hoge slagenergie T - bij extreme temperaturen (-5 °C / 55 °C)	G - Toepassingsgebieden Geen - Basis (niet-gespecificeerde mechanische gevaren en gevaren als gevolg van ultraviolette, zichtbare, infrarood- en zonnestralings) 3 - Vloeistoffen (druppels en spatters) 4 - Grote stofdeeltjes (stof met een deeltjesgrootte van >5 µm) 5 - Gas en fijne stofdeeltjes (gassen, dampen, sprays, rook en stof met een deeltjesgrootte <5 µm) 8 - Kortsluitvlamboom (vlamboom door kortsluiting in elektrische apparatuur) 9 - Gesmolten metalen en hete vaste stoffen (spatten van gesmolten metaal en penetratie van hete vaste stoffen) K - Weerstand tegen beschadiging door fijne deeltjes N - Weerstand tegen beslaan
B - Kleurnummer 1.2 (lichtste) tot 16	F - Standaardnummer	H - CE-markering Volgens Europese verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
C - Identificatie van de fabrikant		

WAARSCHUWING!

Als bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen vereist is, moet de geselecteerde ruimzichtbril gemarkeerd zijn met de letter T direct achter de impactletter, dus FT, BT of AT. Als er geen T achter de impactletter staat, mag de ruimzichtbril alleen worden gebruikt tegen deeltjes met hoge snelheid bij kamertemperatuur. Ruimzichtbrillen die beschermen tegen deeltjes met hoge snelheid en die over een standaard optische bril worden gedragen, kunnen slagenergie overbrengen, waardoor een gevaar voor de drager ontstaat.

BEWAREN EN ONDERHOUD

Bewaar brillen op een droge plaats bij kamertemperatuur en beschut tegen direct zonlicht en schuren- de chemicaliën. Vervoer en bewaar brillen in de originele verpakking, temperatuurbereik 5 °C - 40 °C, relatieve vochtigheid <80%. Maak de glazen regelmatig schoon. Doe dat met een mild reinigingsmiddel,

op kamertemperatuur (20 ± 5 °C). U kunt een desinfectiemiddel toevoegen aan deze reinigingsoplossing volgens de instructies van de fabrikant. Maak anticondensglazen alleen met een zachte doek schoon. Net als alle andere beschermende producten is de levensduur van de ruimzichtbril afhankelijk van gebruik, verzorging, onderhoud en opslagomstandigheden. Vervang bekraste of beschadigde ruimzichtbrillen. Vervang het hele product als het montuur beschadigd is. We raden aan om niet-gebruikte brillen en ruimzichtbrillen in een geschikte koker of in de originele verpakking te bewaren. Net als van alle andere PBM is de levensduur van dit artikel afhankelijk van gebruik, verzorging en onderhoud.

TESTINSTITUUT


Deze ruimzichtbril is gecertificeerd door: SGS FIMKO OY (Notified Body nr. 0598), Takomatie 8, FI-00380, Helsinki, Finland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ARTIKELN



VISION 8900
BRILLENKOORDJE
 Art. nr. 7.78.900.00