

JURA 4062



KENMERKEN

- Deze energie absorberende kernmantel Y-vanglijn bestaat uit een schokdemper in 44 mm brede band, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, twee 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijnen, een stalen karabijnhaak met automatische vergrendeling (opening 18 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Ogen zijn beschermd door een slijtvaste vingerhoed
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Lengte: 1,5 meter

Artikelnummer: 8.84.062.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

VERPAKKING

- 1 stuk per dispenserdoos
- 10 stuks per omdoos

CE 0598
EN 355:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 10 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.062.00	8718249047343	8718249047350

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de kernmantel vanglijn verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u hem in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een droge doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Het apparaat moet worden opgeslagen in een donkere en geventileerde ruimte met een matige temperatuur en uit de buurt van zonnestralen, warmte en chemische producten.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink:
www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



FUJI 4015

Harnas 3D

Art. nr. 8.84.015.00



ANDES 4013

Harnas

Art. nr. 8.84.013.00

UW LEVERANCIER: